ТЕХНОКОН
САРАТОВ

www.tehnokon-s.ru
tehnokon-s@mail.ru

8 (8452) 96–24–28, 96–24–19

УЗР2-15С
Технические характеристики

1.	Количество обслуживаемых батарей	2
2.	Тип батареи	щелочные кислотные
3.	Диапазон напряжения батареи (заряд-разряд), В	6-40
4.	Диапазон тока заряда (разряда), А	2,0-15
5.	Диапазон времени заряда (разряда)	1 мин – 99 час
6.	Дискретность задания тока, А	0,1
7.	Дискретность задания и измерения времени, мин	1
8.	Погрешность измерения тока не более, %	±1,5
9.	Погрешность измерения напряжения батареи (в диапазоне 6...40В) не более, %	±1,0
10.	Погрешность измерения и задания времени при времени больше 100 мин не более, %	±1,0
11.	Разряд до заданного порогового напряжения	+
12.	Автоматическое отключение тока заряда (разряда) по заданным параметрам (порог, время)	+
13.	Цифровая индикация (напряжение, ток, время)	+
14.	Звуковая сигнализация	+
15.	Питание от сети 3х220/380В, 50Гц	+
16.	Потребляемая мощность, кВт	2,5
17.	Габаритные размеры, мм	560х580х1580
18.	Вес не более, кг	100